

EIKI LC-XB40N / LC-XB40

EIKI
OFFICE
LINE

Die „**Hellsten**“
Ihrer **Klasse!**



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

4.000 LUMEN



Ultraportable 4.000 Lumen stellen die Konkurrenz in den Schatten...

NUR 29 dBA
im ECO-Mode

Die gegenwärtig lichtstärksten Modelle im Gesamtmarkt der ultraportablen Office- und Businessprojektoren... Wahlweise mit integrierter LAN- und W-LAN Funktion.

- **4.000 Lumen** bei Ausmaßen kaum größer als ein DIN-A4 Blatt
- **Integrierte LAN- und optionale W-LAN-Funktion** für Datenübertragung und Steuerung (nur LC-XB40N)
- **Automated-Signal-Detection** (nur LC-XB40N)
- **Angenehm leise** bei nur 29 dBA im ECO-Mode
- **4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten** (u.a. Blackboardmodus)
- **3 verschiedene Lampenmodi**
- **QuickGo-Funktion** – der Projektor kühlt die Lampe weiter obwohl er bereits vom Netz genommen wurde
- Zuverlässiger Diebstahlschutz durch neue **Anti-Theft-Funktion** (nur LC-XB40N)
- **Automatische Lüfterregulierung** für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- **Vertikale Keystone-Korrektur**
- **Bildeinstellungen können im Gerät gespeichert werden** – vorteilhaft für Festinstallationen
- **HDTV kompatibel** für brillante Videoübertragungen

www.eiki.de



| Modell | LC-XB40N / LC-XB40 |
|----------------------------------|--|
| Projektortyp | XGA-LCD-Video- / Datenprojektoren |
| LCD-Panel-System | 3 x 0,8" Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit Micro-Lens |
| Auflösung | XGA (1.024 x 768) |
| Lichtleistung | 4.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 500 : 1 (LC-XB40N) 400 : 1 (LC-XB40) |
| Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung | 80 % |
| Projektionslampe | 300 Watt UHP |
| Objektiv | f= 26,7 - 32 mm; F= 1,7 - 2,1 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,64 - 1,97 : 1 |
| Bild diagonale | 0,84 - 7,62 m |
| Keystone-Korrektur | digital: ± 40° vertikal |
| Grafikstandard | XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA komprimiert) |
| Videostandard | PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p und 480i/p kompatibel |
| Eingänge | |
| Eingang 1 | 1 x DVI-I (HDCP kompatibel) (nur LC-XB40N) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) (nur LC-XB40) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) |
| Eingang 2 | 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten) Audio ist nutzbar mit Eingang 1 |
| Eingang 3 | 1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono) |
| Weitere Eingänge | 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN) (nur LC-XB40N) 1 x USB Typ A (nur LC-XB40N) 1 x USB Typ B (nur LC-XB40N) |
| Weitere Ausgänge | 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel) 1 x D-Sub 15-pin (Monitor out) |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | LC-XB40N: 390 Watt (Standby: 20 Watt netON / 10 Watt netOFF) LC-XB40: 370 Watt (Standby: 10 Watt) |
| Frequenzbereich | Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz |
| Maße (H x B x T) | 78 X 334 X 232 mm |
| Gewicht | LC-XB40N 3,5 kg LC-XB40 3,4 kg |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computer- kabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), Objektiv- abdeckung, Netzkabel. |

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produktlinie dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler